

Dekosan Imprägnier-Lasur HS

Versione: 23.03.2020

Denominazione di mercato	Dekosan Imprägnier-Lasur HS
Tipo di prodotto	Primer protettivo per legno e protezione dagli agenti atmosferici con effetto decorativo, per esterni. Efficace per prevenire l'azzurramento (secondo EN 152) e muffa (secondo EN 15457). Prodotto per la classe di utilizzo 2 e 3 come da DIN 688001. BAuA: Numero di registro N- 88299
Campo di applicazione	Per tutti i componenti esterni dimensionalmente stabile, limitatamente stabili e non. Nel ciclo di applicazione per la preservazione del legno di finestre e porte esterne, anche sul lato ambiente. Nota: Quando si utilizzano tipi di legno ricchi di sostanze lignee nelle parti esterne esposte agli agenti atmosferici, sussiste il pericolo di scolorimenti e danni alla vernice causati dalla fuoriuscita di dette sostanze, anche sui componenti adiacenti.
Principi attivi	100 g contengono: 0,01 g diammina, 0,95 g IPBC
Protezione del legno	Questo preservante del legno serve a proteggere il legno, in opera all'esterno, non sollecitato staticamente e non a contatto con la terra
Colori	Incolore, pino, quercia chiaro, quercia scuro, teak, mogano, noce, palissandro, ebano, mescolabili l'uno con l'altro. Tipi di legno e quantità di applicazione diversi possono determinare effetti cromatici differenti, perciò si consiglia in ogni caso di applicare una mano di prova sull'oggetto. Non utilizzare la versione incolore da sola nelle parti esterne.
Legante base	Resina alchidica speciale
Pigmenti base	pigmenti di ossido di ferro idrato trasparenti, colloidali
Peso specifico	Ca. 0,9 +/- 0,1 g/cm ³
Viscosità	Fluido
Proprietà	vernice per la protezione del legno penetrante in profondità, resistente agli agenti atmosferici, stabile ai raggi UV, altamente trasparente, antisfogliamento, applicazione semplice.
Quantità applicata verificata	Ca. 160 - 180 ml/m ²
Tempo di essiccazione	Su tipi di legno comuni come pino e abete rosso superficie asciutta dopo 5 ore. Sovraverniciabile dopo 10 ore a + 23°C e con umidità relativa dell'aria del 50%. Attenzione: In caso di rilavorazione con prodotti diluibili in acqua, lasciare a sciugare accuratamente (+23°C, minimo 48 ore).
Tipo di applicazione	A pennello (pennello, pennellina: Orel-Mix); a immersione, a getto. A spruzzo solo utilizzando impianti a circuito chiuso. Prima dell'uso e durante l'applicazione, rimestare accuratamente il prodotto.
Struttura del sistema	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363 / scheda BFS n. 18

Dekosan Imprägnier-Lasur HS

Versione: 23.03.2020

Temperatura di applicazione Minimo 5°C per aria e fondo

Stoccaggio/tutela dell'ambiente

In luogo fresco, stabilità allo stoccaggio minima: 1 anno

Chiudere bene la confezione già iniziata. Durante lo stoccaggio e l'applicazione, osservare le disposizioni di legge contro l'inquinamento delle acque freatiche e superficiali e dell'aria. Non utilizzare nei pressi di corsi d'acqua. Il prodotto non deve finire nei corsi d'acqua. Consegnare i contenitori non privi di residui ai punti di raccolta di rifiuti speciali competenti. I preservanti del legno contengono principi attivi biocidi che proteggono il legno da eventuali danni. Devono essere utilizzati solo secondo le istruzioni d'uso e solo nelle aree d'uso consentite. L'uso non conforme può comportare danni per la salute e per l'ambiente

Smaltimento/codice del rifiuto

030205 - Altri preservanti del legno contenenti sostanze pericolose

Pulizia degli attrezzi

Con acqua e sapone subito dopo l'uso

Confezione

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l su richiesta

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto, e portante. Rimuovere completamente i vecchi strati di vernice non più portanti e il legno ingrigito, sostituire il legno danneggiato. Lisciviare le vecchie pitture compatte, quindi smerigliarle fino a renderle opache. Lavare i tipi di legno oleosi e resinosi con diluente nitro. Impregnare il legno nuovo o i punti del legno levigati con ZERO Dekosan Imprägnier-Lasur HS del colore appropriato.

Ordinanza sulle sostanze pericolose e informazioni di sicurezza

Contiene idrocarburi; 3-IODOPROPINIL BUTILCARBAMMATO

Può causare morte in caso di ingestione e inalazione. Dannoso per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Evitare di disperdere nell'ambiente. Non mangiare, bere e fumare durante l'applicazione del prodotto. Indossare gli appositi indumenti, guanti e occhiali/mascherine protettivi durante l'applicazione del prodotto.

In caso di ingestione: contattare immediatamente il centro informazioni o rivolgersi a un medico.

Può provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dopo l'uso lavare le mani e le parti del corpo sporche con acqua e sapone.

L'utilizzo a spruzzo del prodotto mediante apparecchiatura diversa da impianti a ciclo chiuso costituisce pericolo per la salute e per l'ambiente. Non utilizzare preservanti del legno su legno destinato ad entrare in contatto diretto con generi alimentari o mangimi.

Non utilizzare per il trattamento di interni. Non bagnare né portare il prodotto a contatto con le piante.

Non applicare il prodotto in presenza di luce/fiamme libere.



Farben für Profis

Scheda tecnica

Dekosan Imprägnier-Lasur HS

Versione: 23.03.2020

Valori limite UE per il Contenuto VOC

Categoria: fLb 700 g/l (2010), questo prodotto contiene \leq 700 g/l VOC

Ciclo di applicazione

Sistema di verniciatura del legno per esterni per sistemi di pitture smalto e di verniciatura ZERO, contenente solventi

Esempi standard	Componenti	Prima mano	Mano intermedia	Mano finale
Tavole sovrapposte, recinzioni, capanni per gli attrezzi	non a misura	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Dekosan Imprägnier-Lasur HS
Tavole con scanalature e molle, case di legno e rustici, mobili da giardino	a misura limitata (*)	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Profilasur	Profilasur
Componenti in legno, comprese finestre e porte esterne	a misura	Dekosan Imprägnier-Lasur HS	Velatura a lunga durata Dekosan	Velatura a lunga durata Dekosan

(*) Attenzione: I componenti in legno dimensionalmente stabili in misura limitata, con difetti costruttivi e crepe non rimovibili (secondo VOB Parte C, DIN 18363 par. 3.1.1) devono eventualmente essere trattati come componenti in legno dimensionalmente non stabili.

Classe di rischio per le acque

Codice prodotto

WGK 3 come da VwVwS

HSL 10

EAK / AVV: 03 02 05 - Altri preservanti del legno contenenti sostanze pericolose.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Il colore intrinseco e la traspirabilità dei diversi tipi di legno e degli smalti disponibili in confezione integra influiscono sul colore. Si consiglia di effettuare prima delle prove su alcune superfici modello.

In caso di rivestimento di componenti in legno a misura, il lato interno e il lato esterno devono essere ugualmente a tenuta di vapore in modo da non alterare l'equilibrio dell'umidità presente all'interno. La mancata osservanza delle indicazioni può comportare l'insorgere di danni allo strato di vernice.

Il solo utilizzo di colori neutri non è adatto per gli esterni.

La "Scheda tecnica per il trattamento di preservanti del legno" della Deutschen Bauchemie e.V., Karlstraße 21, 60329 Francoforte sul Meno, fornisce indicazioni di sintesi.