

Drei Dinge braucht der Grund

Silikat Kontakt Rissgrund 3 in 1



- Zum Vorarbeiten von Fassaden
- Optimale Alternative zu elastischen Systemen
- Auch außerhalb des Silikatsystems

Verschlämmend, verklebend, verkieselnd ...

- + Wasserverdünnbare quarzhaltige Renoviergrundbeschichtung auf Silikatbasis.
- + Matte, pigmentierte Remineralisierungsfarbe für außen und innen.
- + Universell überstreichbar mit allen Fassadenfarben.

ZERO Silikat Kontakt Rissgrund 3 in 1 ist ...

- 1) ideal zur Aufbereitung kunstharzgebundener (Alt-)Anstriche für nachfolgende Silikatbeschichtung.
- 2) geeignet als egalisierender und rissverschlämmender Grundanstrich sowie haftvermittelnder Kontaktgrund auf glatten und alten Untergründen und zur anschließenden Überarbeitung mit ZERO Dispersionsfassaden- und -wandfarben.
- 3) weiterhin einsetzbar als Kontaktgrund auf allen nicht elastischen Dispersionsfarben und Kunstharzputzen sowie auf WDV-Systemen, wenn mit ZERO Silikatfarben weiter gearbeitet werden soll.

ZERO Silikat Kontakt Rissgrund 3 in 1 überzeugt mit diesen Eigenschaften:

- ▶ Rissverschlämmende, faserverstärkte Grund- und Zwischenbeschichtung
- ▶ Strukturegalisierend und hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- ▶ Wetterbeständig und regendicht
- ▶ Geruchsfreundlich und umweltschonend (Lösemittelgehalt < 1 %)
- ▶ Erhöhte Haftfestigkeit durch Verkieselung auf mineralischen Untergründen
- ▶ Haftvermittelnder Kontaktgrund auch auf nicht mineralischen Untergründen
- ▶ Gewebeeinbettung zur zusätzlichen Armierung möglich
- ▶ Geeignet für mineralische Lasurtechnik ZERO DecoSil



- 25 kg-Gebinde
- Streichen. Rollen.
- Verbrauch 300-400 g/m²

