



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname	ZEROTHERM 600 Klebe- und Armierungsmörtel
Art des Werkstoffes	Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel auf Außenwänden aus mineralischen Baustoffen
Deklaration Inhaltsstoffe	Zementmörtel enthält keine Konservierungs- oder Filmschutzmittel
2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)	unterliegt nicht der Richtlinie
VdL-RL01	lösemittel- und weichmacherfrei
Produktcode/GISCODE	ZP1

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 5 Einsatzort: Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	QS 1 VOC < 40 g/l	QS 2 VOC < 40 g/l	QS 3 VOC < 40 g/l	QS 4 VOC < 40 g/l Notwendigkeit des Einsatzes von filmgeschützten Produkten begründen unter Einbeziehung der UBA Merkblätter
Produkttyp: Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber	ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313 (09.2023)

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1

SVHC

Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %

erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.1

Biozide

Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern eingesetzt)

erfüllt

Unterlagen

Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt, Leistungserklärung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.

Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist



13.08.2024 V1