



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname	ZERO Select Meister DIN		
Art des Werkstoffes	matter Beschichtungsstoff für Innenwände und -decken		
Kenndaten nach DIN EN 13300	Nassabriebbeständigkeit:	R-Klasse 3	
	Kontrastverhältnis/Deckvermögen:	H ₁₀ -Klasse 2 bei Ergiebigkeit 150 ml/m² = 6,7 m²/l	
	Glanz:	G4 stumpfmatt	
	max. Korngröße:	S1 fein (< 100 µm)	
Deklaration Inhaltsstoffe	Dispersionsfarbe, lösemittel- und weichmacherfrei enthält Konservierungsmittel (Schutzmittel während der Lagerung, Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)		
2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)	wasserverdünnbar, Kategorie: aWb Produkt enthält < 1 g/l VOC		
VdL-RL01	lösemittel- und weichmacherfrei		
Produktcode/GISCODE	BSW20		

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 2 Einsatzort: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc.. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OSSysteme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	QS 1 Gemäß der Anforderungen für wasserverdünnbare (Wb) Produkte gemäß aktueller Decopaint-RL (Anhang II)	QS 2 VOC <30 g/l	QS 3 lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102	QS 4 lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102
Produkttyp: Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	ja	ja	nein	nein

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1

SVHC

Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %

erfüllt

QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313, Punkt 5.5

VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Biozide / Schwermetalle

lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-RL01

nicht erfüllt

Unterlagen

Technisches Merkblatt

Sicherheitsdatenblatt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.

Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist



Mitglied der

DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

2025-02-18