

ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS

Stand: 21.06.2024

Marktbezeichnung

ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS

Anwendungsgebiete

Zur Befestigung von Decken- und Akustikdämmung uvm.



Eigenschaften

- Stahlschraube mit selbsteinschneidendem Gewinde zur sicheren Befestigung
- Leichte Montage: bohren, einschrauben – fertig
- Geringe Verankerungstiefe
- Kunststoffumspritzung der Schraubenköpfe mit Holzwoollenstruktur zur optisch unauffälligen Befestigung.

Technische Daten

Kopfdurchmesser inklusive Kunststoffumspritzung	25 mm
Kopfdurchmesser bei farbiger Lackierung	16 mm
Bohrlochdurchmesser	6 mm
Bohrlochtiefe $h_1 \geq$	30 mm
Verankerungstiefe in Beton $h_{ef} \geq$	20 mm
Schraubetrieb	TORX T30
Empfohlener Verankerungsgrund	Beton

Lieferprogramm

Dämmstärke mm	Bezeichnung und Länge (mm)	Verpackungseinheit
25 - 30	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 050	100 Stück
45 - 55	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 075	100 Stück
55 - 65	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 085	100 Stück
70 - 80	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 100	100 Stück
80 - 90	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 110*	100 Stück
95 - 105	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 125	100 Stück
105 - 115	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 135	100 Stück
120 - 130	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 150	100 Stück
135 - 145	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 165*	100 Stück
145 - 155	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 175	100 Stück
170 - 180	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 200	100 Stück
195 - 205	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 225	100 Stück
220 - 230	ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS 250	

* Sonderlängen: Verfügbarkeit auf Anfrage

ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS

Stand: 21.06.2024

Zubehör

ZEROTHERM Deckendämmteller DDT

Zur Kombination mit ZEROTHERM Kellerdeckendübel DDS zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers bei weichen Dämmstoffen.



Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!