

ZEROTHERM Kellerdeckenplatte EPS 035

Stand: 22.03.2024

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Kellerdeckenplatte EPS 035
Art des Werkstoffes	Expandiertes Polystyrol (EPS), frei von FCKW, HBCD und HFCKW. Mit Nut und Feder
	
Anwendungsbereich	DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches. Dämmung unter den Sparren/tragkonstruktionen, abgehängten Decken usw.
Farbton	Weiß
Eigenschaften	ZEROTHERM Kellerdeckendämmplatte ist eine formstabile EPS-Platte mit EPS-typischer Oberfläche. Sichtseitige Kanten gefast. Bei horizontaler Anordnung bis zu einer Dämmstoffdicke von 80 mm. Schwer entflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-1, B1). Bei einer Dämmstoffdicke größer 80 mm normal entflammbar Baustoff (DIN 4102-1 B2). Wärmeleitfähigkeitsgruppe: (WLG) 035 Format: 1000 x 500 mm Nutzmaß: 988 x 488 mm
Verarbeitungsart	Zur innenseitigen Dämmung und Gestaltung von Kellerräumen. Zu verkleben mit ZEROTHERM Klebeschäum und ZEROTHERM 300 Klebe- und Armierungsmörtel. Bei Bedarf kann mit Dispersionsfarbe aus dem ZERO Sortiment überstrichen werden.
Kantenausbildung	Nut und Feder
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D W/(m·K) 0,034 DIN EN 13163
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ_B W/(m·K) 0,035 DIN 4108-4
Anmerkungen	Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.