

ZEROTHERM Schraubdübel SDK U

Stand: 25.10.2018

Marktbezeichnung

ZEROTHERM Schraubdübel SDK U

Schraubdübel zur Montage von Halteleisten und Sockelschienen



Anwendungsgebiete / Eigenschaften

- Montage von Sockelschienen
- Zugelassen für alle Baustoffklassen
- Kürzeste Verankerungstiefen, minimale Bohrlochtiefen
- Höchste Lasten für maximale Sicherheit
- Günstiger Dübelverbrauch
- Schraube vormontiert für schnelle Montage
- Zum Ausgleich von Fassadenunebenheiten die ZEROTHERM Unterlegscheibe verwenden.

Technische Daten

Dübeldurchmesser	8 mm
Kragendurchmesser	16 mm
Bohrlochtiefe h1 >	35 mm (75 mm)
Verankerungstiefe hef >	25 mm (65 mm)
Schraubenantrieb	TORX T30
Nutzungskategorien nach ETA	A, B, C, D, E
Werte in Klammern: Verankerung in Porenbeton (Nutzungskategorie E)	

Charakteristische Lasten

Normalbeton C 12/15 nach EN 206-1	1,5 kN
Normalbeton C 16/20 – C 50/60 nach EN 206-1	1,5 kN
Mauerziegel (Mz) nach DIN 105	1,5 kN
Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN 106	1,5 kN
Vollsteine aus Leichtbeton (V) nach DIN 18152	0,6 kN
Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105	1,2 kN
Hochlochziegel (Hlz) Referenzstein nach ÖNORM B 6124	0,75 kN
Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106	1,5 kN
Hohlblöcke aus Leichtbeton (HbL) nach DIN 18151	0,6 kN
Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC)	0,9 kN
Porenbeton P2 – P7	0,75 kN

Bei den zulässigen Lasten sind die jeweiligen nationalen Sicherheitsfaktoren zu berücksichtigen (Bsp. Deutschland: 3). Bitte Zulassung beachten.

Zubehör

ZEROTHERM Isolierteller IT Z 60/8 K

Kann aufgrund seiner flachen Unterkopfgeometrie überall dort eingesetzt werden, wo der Einzug des Tellers in den Dämmstoff nur schwer möglich ist. Durch Kombination mit dem ZEROTHERM Schraubdübel SDK U wird eine sichere Verankerung im Untergrund hergestellt. Hervorragend geeignet für ZEROTHERM Innendämmung.

Durchmesser des Durchgangloches 8,2 mm
Tellerdurchmesser 60 mm
Farbe blau



Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.