

ZEROTHERM Teleskop-Gewebeleiste

Stand: 22.04.2026

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Teleskop-Gewebeleiste
Anwendungsbereich	Flexibles Fensterabschlussprofil mit selbstklebendem, UV-beständigen PE-Dichtband und angeschweißtem Glasfasergewebe für eine dauerhafte und schlagregendichte Abdichtung an Bauteilen. Für Dämmstoffstärken bis 300 mm.
Art des Werkstoffes	Kunststoffprofil mit Gewebe, Dichtlippe und selbstklebender Schutzlasche zum Ankleben von Adeckfolien
Gewebebreite	12,5 cm
Farbton	Weiß
Länge	140 cm 240 cm
Eigenschaften	Eine TPE-Schutzlippe schützt das PE-Dichtband und bildet einen optisch sauberen Abschluss zum Bauteil. Der integrierte Teleskop-Mechanismus kann Bewegungen im Anschlussbereich aufnehmen. Schlagregendicht bis 600 Pa.



VDPM-Klassifizierung	Klasse A (Anschlussprofile)
Verarbeitungshinweise	ZEROTHERM Fensteranschlussprofil vor dem Anbringen der Dämmplatte lot- und waagerecht auf den gereinigten Fensterrahmen aufkleben. Besonderheit bei diesem Profil ist die Möglichkeit die Leiste nach dem Anbringen der Fassadendämmung zu montieren. Vor der Verarbeitung der ZEROTHERM Fensteranschlussprofile ist eine Klebprobe durchzuführen: An einer verdeckten Stelle den Untergrund mit einem trockenen, sauberen Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen. Dieser muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen. Die Verarbeitungstemperatur muss + 5 °C bis + 40 °C betragen. Ca. 10 cm des Profils abschneiden, Schutzpapier des PE-Dichtbandes abziehen und das Profilstück fest andrücken. 10 Minuten warten, dann das Profil kraftvoll vom Untergrund abziehen. Der Untergrund ist für eine Verklebung geeignet, wenn das PE-Dichtband sowohl komplett am Profil als auch komplett am Untergrund haften bleibt (durchgängiger Schaumbruch).

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.