


ZEROTHERM Sockel-U-Profil blank

Stand: 25.07.2025

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Sockel-U-Profil blank
Produktbeschreibung	Aluminiumprofil in U-Form mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante. Die Profile sorgen für einen geschlossenen Systemabschluss, eine gezielte Regenwasserabführung und eine sichere Ebene bei der Dämmplattenverlegung
Eigenschaften	Gutes Abtropfverhalten bei Schlagregen. Schnelle wirtschaftliche Verarbeitung. Sauberer Abschluss
Länge	2,0 m
Material	Aluminium blan
Verarbeitung	Der Untergrund muss eben und tragfähig sein sowie auf Festigkeit und Hohlstellen überprüft werden. Grob vorstehende Teile abschlagen, größere Unebenheiten sind mit einem geeigneten Mörtel auszugleichen. Kleine Unebenheiten können mit den ZEROTHERM Unterlegscheiben ausgeglichen werden. Das Alu-Sockelprofil I waagrecht und fluchtrecht ausrichten und mit ZEROTHERM Einschlagschrauben befestigen, alle 30 cm. Die Profile werden im Stoßbereich stirnseitig mit Hilfe des ZEROTHERM Sockelschienenverbinders verbunden. Nach der Montage der Profile werden die Dämmplatten eingesetzt. Der Putzschenkel muss vollständig mit Gewebe überspachtelt werden und die Anschlüsse absolut winddicht (Verschluss mit Mörtel) ausgeführt sein, um eine Hinterlüftung zu vermeiden.
Lieferprogramm	Lieferbar für Dämmstoffstärken von 20 mm bis 300 mm
Zubehör	ZEROTHERM Sockelschienenverbinder Verbindungsstücke aus Kunststoff für ZEROTHERM Sockel-U-Profil



ZEROTHERM Unterlegscheibe
Kunststoffscheiben zum Ausgleich von Untergrundunebenheiten



ZEROTHERM Einschlagschraube
Schlagdübel zur Befestigung der ZEROTHERM Sockel-U-Profile; Dübel aus Polyamid; Spreiznagel aus verzinktem Stahl; Mindestverankerungslänge im tragfähigen Untergrund: 35 mm



Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.