

ZEROTHERM Pistolenreiniger

Stand: 12.09.2018

Marktbezeichnung	ZEROTHERM Pistolenreiniger
Kurzbeschreibung	Der ZEROTHERM Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolenschraubaufsatz und dem angehängten Sprayventilaufsatz sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter. Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden
Material	Spezialreiniger auf Basis von Aceton
Farbe	Transparent
Abmessungen	500 ml Inhalt
Verpackung	12 Stück / Karton
Verwendung als Pistolenreiniger	PUR-Schaum-Dose von der Pistole abschrauben (Ventilöffnung vom Körper weghalten). Den Reiniger mit Pistolenaufsatz auf die Pistole schrauben. Die Pistole gut durchsprühen, bis kein Schaum mehr kommt. Die Pistole für maximal 15 Minuten weglegen, damit der Reiniger einwirken kann. Danach die Pistole nochmals gut durchsprühen und die Reinigerdose von der Pistole abschrauben. Mit einem Tuch den überschüssigen Reiniger vom Adapter entfernen. Anschließend das Adaptergewinde mit Vaseline oder Teflonspray einsprühen, um eine Verklebung zwischen Pistole und PUR-Schaum-Dose zu vermeiden. Sofort die neue PUR-Schaum-Dose aufschrauben und durchsprühen, damit der Rest des Reinigers vollkommen aus der Pistole entfernt wird. Die Pistole ist wieder einsatzbereit
Verwendung als Sprayreiniger	Mitgeliefertes Sprayventil auf das Dosenventil stecken (Ventilöffnung vom Körper weghalten). Mit Sprayventil auf die zu säubernde Flächen sprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch nachreiben
Sicherheitsratschläge	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Reiniger darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vor Gebrauch auf Verträglichkeit testen. An einem kühlen und trockenen, gut gelüfteten Ort lagern



Anmerkung

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen, die anerkannten Regeln der Technik sowie das EG-Sicherheitsdatenblatt. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.