

ZEROTHERM Gerüstankerverschluss

Marktbezeichnung

ZEROTHERM Gerüstankerverschluss

Verschlussstopfen aus imprägniertem Weichschaumstoff.



Funktion

- Schnelle, sichere Montage
- Expandiert sofort nach dem Einbau
- Schlagregendichte Abdichtung
- Dient als Hinterfüllung für die Schlussbeschichtung

Anwendungsgebiet

Geeignet für Lochdurchmesser bis 17 mm.

Verbrauch

Umkomprimiert
Durchmesser: 30 mm
Länge: 40 mm
1 Stück

Verarbeitung

Der Verschlussstopfen wird vor dem Einsetzen durch Rollen zwischen den Handflächen komprimiert. Den Stopfen um die Dicke der Schlussbeschichtung zurückversetzt einbauen. Sofort nach Einbau und Expansion des Stopfens kann die Schlussbeschichtung aufgetragen werden.

Gebinde

Karton à 25 Stück

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.