

## Toptex Glasfasergewebe Aqua Pigmentiert

Versione: 27.07.2017

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione del prodotto</b>  | <b>Toptex Glasfasergewebe Aqua Pigmentiert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Materiale</b>                 | Rivestimento decorativo per parete e soffitti, conforme alla norma DIN EN 15102. Prodotto in filo di fibra di vetro, pigmentato, dotato per resistenza al taglio. Prodotto edile dalle emissioni controllate secondo i fondamenti DIBT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Campo di applicazione</b>     | Impiego su superfici intonacate leggermente crepate per livellamento. Come applicazione decorativa per le pareti. Conforme ai requisiti dello standard ÖKO-Tex 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Controllo</b>                 | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proprietà</b>                 | Selezionare il sistema di verniciatura a seconda del grado di sollecitazione. Il tessuto in fibra di vetro è dimensionalmente stabile, coprente su crepe e può essere pulito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Preparazione del supporto</b> | <p>Il supporto deve essere asciutto, pulito e compatto. Eliminare le vecchie tappezzerie e le pitture che potrebbero mostrare effetto emolliente con acqua. Livellare correttamente le aplanarità con ZERO Faserhaftspachtel.</p> <p>Fondi altamente assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Hydrogrund SLF.</p> <p>Supporti poco assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4 oppure con altri fondi idonei ZERO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lavorazione</b>               | <p>Far passare il tessuto in fibra di vetro nell'apparecchio Aqua e ripiegarlo corsia per corsia, evitando pieghe accentuate. La colla sul retro si attiva entro ca. 60 secondi.</p> <p>Durante l'incollaggio su pareti si raccomanda di attendere un periodo di emollienza di 2 - 3 minuti per ottenere un maggiore potere adesivo. Non incollare mai il tessuto in fibra di vetro a corsie invertite.</p> <p>ZERO Toptex Glasfasergewebe Aqua Pigmentiert viene incollato a battuta. Grazie alla sua fine struttura, il design ZA01 può essere lavorato anche con procedura a doppio taglio.</p> <p>Durante la lavorazione a doppio taglio fare attenzione a tagliare lungo il bordo del tessuto in fibra di vetro sovrappostosi al fine di ridurre al minimo una penetrazione della superficie del tessuto. Nella zona di contatto, portare le corsie bene a contatto fra di loro. La pressione senza bolle avviene, se possibile, con una spatola da tappezziere o con altri utensili idonei. Premere le parti sporgenti con attenzione negli angoli ed asportarle lungo una spatola da tappezziere o di un righello con un taglierino ben affilato. In corrispondenza degli angoli esterni, il tessuto in fibra di vetro può essere levigato leggermente lungo i bordi con una carta abrasiva fine inumidita, di grana P 240 o ancor più fine (senza bucare), cosa che rompe leggermente il bordo permettendo di applicare il tessuto di vetro senza bolle intorno all'angolo esterno e di premerlo.</p> <p>Il tempo di essiccazione a temperatura ambiente normale (18 °C) è di ca. 7 - 12 ore.</p> |

# Toptex Glasfasergewebe Aqua Pigmentiert

Versione: 27.07.2017

### Rivestimento

Dopo completa asciugatura, ZERO Toptex Glasfasergewebe Aqua Pigmentiert deve essere rivestito/verniciato con sostanze applicative ZERO idonee, a seconda delle caratteristiche superficiali.

### Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

I dati qui indicati possono essere solo suggerimenti generici. Le condizioni di lavoro al di fuori della nostra influenza come anche le condizioni dei supporti escludono qualsiasi rivendicazione che possa risultare dai presenti dati. In caso di dubbio consigliamo di eseguire una quantità sufficiente di prove in loco.