


## Malerweiß SLF

### Anwendungsbereich

Innen. Auf allen für Dispersionsfarben geeigneten, tragfähigen Untergründen einsetzbar.



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                |                                        |  |  |
| ca. 160 ml<br>▼▼▼<br>m <sup>2</sup>                                               |  |  | <b>DKK</b><br>H <sub>10</sub> - Klasse<br><b>1</b><br>DIN EN 13 300               | <b>GLOSS</b><br><br>STUPFMATT<br>DIN EN 13 300 | Korngröße<br><br>Fein<br>DIN EN 13 300 | <b>NAK</b><br>R-Klasse<br><b>3</b><br>DIN EN 13 300                               | VOC 2010<br>aWb-30 g/l<br>< 1 g/l                                                  |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art des Werkstoffes</b>          | Dispersionsfarbe für innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
| <b>Farbton</b>                      | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |
| <b>Bindemittelbasis</b>             | Kunstharz-Dispersion nach DIN 55945 (Polymerdispersion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| <b>Spez. Gewicht</b>                | Ca. 1,5 +/- 0,2 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| <b>Eigenschaften</b>                | Gut deckend, leichte Verarbeitung, wasserdampfdiffusionsfähig, Malerqualität, airless-spritzbar. Schadstoffarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Frei von foggingaktiven Substanzen                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| <b>Gutachten/Zulassung</b>          | Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach AgBB-Schema. Unbedenkliche Verwendung in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt bzw. behandelt werden.<br><br>Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt.                                                                                                |                                                                                                           |
| <b>Kenndaten nach DIN EN 13 300</b> | Nassabriebbeständigkeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R-Klasse 3                                                                                                |
|                                     | Kontrastverhältnis/Deckvermögen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H <sub>10</sub> -Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 160 ml/m <sup>2</sup> bzw. 6,7 m <sup>2</sup> /l |
|                                     | Glanzgrad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G4 stumpfmatt                                                                                             |
|                                     | Maximale Korngröße:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S1 fein (< 100 µm)                                                                                        |
| <b>Geeignete Abtönpaste</b>         | Handelsübliche Abtönfarbe und tönbar über ZERO MiX. Bei der Abtönung ist es möglich, dass geringe Mengen Konservierungsmittel in die Farbe eingetragen werden.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Trockenzeit</b>                  | Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 2 - 3 Stunden oberflächentrocken, nach 12 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen, gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13 300. |                                                                                                           |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verdünnung</b>                       | Sauberes Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verarbeitungsart</b>                 | Streichen, rollen, spritzen (airless-geeignet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>          | Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lagerung</b>                         | Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reinigung der Werkzeuge</b>          | Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verpackung</b>                       | 12,5 l Kunststoffeimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Systemaufbau</b>                     | Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Untergrundvorbereitung</b>           | Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputzstellen flutieren und nachwaschen. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F bis 1:4 mit Wasser verdünnt und Gipsputze mit ZERO Haftgrund WP grundieren. Falls Spachtelung notwendig, ZERO Handspachtel einsetzen. Intakte Kalk- und Zementputze mit geeigneten ZERO Grundierungen grundieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anstrichaufbau</b>                   | ZERO Malerweiß SLF, falls notwendig 2 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt</b> | Kategorie: aWb-30 g/l (2010), dieses Produkt enthält $\leq 1$ g/l VOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anmerkungen</b>                      | <p>In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!</p> <p>Bei der Beschichtung mit anstrichverträglichen Dichtstoffen, z.B. Acryl Dichtungsmasse, können aufgrund höherer Elastizität Risse im Anstrichmaterial auftreten. Es kann auch zu Verfärbungen in der Beschichtung kommen. Im Einzelfall sind Eigenversuche zur Beurteilung durchzuführen.</p> <p>Ausbesserungen in der Fläche zeichnen sich je nach Objektsituation mehr oder weniger stark ab und sind nach BFS-Merkblatt Nr. 25 unvermeidbar.</p> <p>Zur Erzielung einer Oberfläche mit erhöhter Reinigungsfähigkeit empfehlen wir den Einsatz von Dispersionsfarben mit glänzender Oberfläche.</p> <p>Bei dunklen Farbtönen kann eine mechanische Beanspruchung (Kratzen) zu hellen Streifen (dem sogenannten „Schreibeffekt“) führen.</p> <p>Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht) empfehlen wir den Einsatz von ZERO Q4 MattFinish.</p> <p>Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.</p> <p>Bei der Verwendung von schwach deckenden Farbtönen, wie rot, orange, gelb usw., empfehlen wir eine Grundbeschichtung im abgestimmten, vollabdeckenden Farbton. Darüber hinaus können über den Regelaufbau zusätzliche Anstriche erforderlich sein.</p> <p>Bei intensiven und dunklen Farbtönen kann an der Beschichtungsoberfläche ein Temporär-Pigmentabrieb entstehen.</p> |

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Merkblatt dafür vorgesehenen Materialien.

Auf zusammenhängenden Flächen nur Farben einer Charge verwenden. Farbtöne vor der Verarbeitung auf Farbtongenauigkeit prüfen.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.