


Scheda tecnica

MagicTouch



Farben für Profis

Versione: 24.08.2020

Denominazione di mercato	MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold
Tipo di materiale	Stucco decorativo con effetto vellutato-metallico
Campo di applicazione	Per uso esterno ed interno. Per la realizzazione decorativa delle pareti su tutti i fondi adatti per idropitture. Omologazione secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU.
Conformità/controllo	
Tinta base adatta	Colorabile con ZERO MiX 70 colori standard metallic come nei ventagli di selezione colore ZERO dei colori metallizzati. MagicTouch Pearl è colorabile con ZERO in 180 colori del ventaglio di selezione colori ZERO Color System 720-D, livelli F - H. MagicTouch Gold come colore standard
Grado di lucidità	Da opaco a satinato opaco
Leganti base	100% di acrilato puro con additivi speciali
Peso specifico	Ca. 1,8 ± 0,2 g/cm ³
Proprietà	pressoché inodore, non inquinante, diffusione di vapore acqueo, elevata resistenza allo sfregamento, senza emollienti, leggermente riempiente (max. 2 mm)
Tempo di essiccazione	Asciutto dopo 30 minuti a seconda della capacità di assorbimento del supporto. Presa salda dopo 4 - 6 ore, a + 20 °C e con umidità relativa dell'aria del 65%.
Diluizione	Acqua
Tipo di lavorazione	Stuccatura a macchie con cazzuola per lisciare "forma veneziana" (spigoli arrotondati)
Temperatura di applicazione	Min. + 8 °C per aria e supporto
Consumo di materiale	Ca. 300 - 360 g/m ² Determinare le quantità di consumo esatte sull'oggetto. Ca. 500 g/m ² nelle tecniche di ottica a patina di lavagna, di ruggine fine e di rame
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	1,5 kg, 4 kg, 8 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Pagina 1 di 2

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

MagicTouch

Versione: 24.08.2020

Preparazione del supporto Il supporto deve essere pulito, asciutto e senza sostanze distaccanti. Eliminare completamente le vecchie pitture sfaldate. Per la rielaborazione con ZERO MagicTouch Pearl, dare una prima mano di ZERO Wandmatt ES SLF bianco sui fondi ricchi di contrasti oppure nel colore dello strato MagicTouch Pearl. Se le vecchie pitture sono ancora intatte, stuccare tutta la superficie con MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold. Eventualmente, nella parte interna applicare lo ZERO Toptex Maler-Glasvlies ZP07 in funzione di ugualizzante del supporto. Qualità minima del supporto Q3.

**Ciclo di applicazione
spatolatura a macchie**

Il supporto può essere lavorato dopo 24 ore se la stuccatura ugualizzante con ZERO MagicTouch è stata eseguita su tutta la superficie. Applicare ZERO MagicTouch sui fondi preparati eseguendo una stuccatura a macchie. Ripetere più volte la stuccatura a macchie a seconda del colore, ossia finché non si ottiene l'effetto desiderato.

**Valori limite UE per il
contenuto VOC**

Categoria: IWb-200 g/l (2010), questo prodotto contiene ≥ 200 g/l VOC

**Dati identificativi secondo
DIN 68861**

Parte 1 Comportamento in caso di sollecitazione chimica: 1C
Parte 2 Comportamento in caso di sollecitazione da abrasione: 2E
Parte 4 Comportamento in caso di sollecitazione da incisione: 4E

I dati caratteristici secondo DIN 68861 si ottengono solo in combinazione con uno strato di copertura unico con ZERO ArtDesign Finish.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!



Osservare il certificato di omologazione tipologico CE (modulo B) e la dichiarazione di conformità (DoC) come pure il n° U.S. Coastguard.