

Scheda tecnica

FuboTec Chips



Farben für Profis

Versione: 15.03.2017

Denominazione di mercato	FuboTec Chips
Tipo di materiale	Chip colorate in acetato di polivinile
Campo di applicazione	Per la finitura decorativa superficiale dei rivestimenti pavimento ZERO FuboTec.
Colore	Bianco 101 Nero 102 Grigio 103 (ca. RAL 7040) Verde 104 (ca. RAL 6010) Blu 105 (ca. RAL 5017) Giallo 106 (ca. RAL 1023) Rosso 107 (ca. RAL 3022)
Proprietà	chips resistenti alla luce, mescolabili singolarmente uno con l'altro. Le mescolanze 1:1 hanno fornito ottimi risultati.
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 30 - 50 g/m ² per motivo aperto
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Confezione	1 kg, 5 kg
Struttura del sistema	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Sistema di verniciatura	Versare ZERO FuboTec Chips in maniera omogenea nel rivestimento per pavimento ancora fresco ZERO FuboTec POX o ZERO FuboTec PUR, in maniera da creare un motivo decorativo omogeneo ed aperto. Non versare i chip direttamente nel rivestimento, ma gettarli in ato e lasciarli cadere nel rivestimento. Dopo l'essiccazione, eliminare con una scopa i chip che non hanno fatto presa e sigillare con due mani di smalto ZERO Aqua PUR-Lack HG/SG incolore per FuboTec POX o ZERO Acryl Parkettlack per FuboTec PUR. Per aumentare l'azione antiscivolo secondo BGR 181, versare ZERO FuboTec Grip nell'ultima mano.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda tecnica di sicurezza!

Osservare le singole schede tecniche.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen

Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de