


FuboTec Chips

Product omschrijving

Voor binnengebruik. Geschikt voor decoratieve oppervlakteafwerking van ZERO FuboTec vloercoatings.



Soort materiaal

Gekleurde chips gemaakt van polyvinylacetaat

Kleur

Wit	101
Zwart	102
Grijs	103 (ongeveer RAL 7040)
Groente	104 (ongeveer RAL 6010)
Blauw	105 (ongeveer RAL 5017)
Geel	106 (ongeveer RAL 1023)
Rood	107 (ongeveer RAL 3022)

Lichte chips kunnen afzonderlijk worden gemengd. Mengsels in een verhouding van 1:1 zijn effectief gebleken.

Verwerkingstemperatuur

Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond

Materiaalverbruik

Ongeveer 30 - 50 g/m² met open decoratief patroon

Opslag

Koel, maar vorstvrij

Verpakking

1 kg, plastic emmer van 5 kg

Systeem

Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, deel C, DIN 18363

Verfstructuur

Strooi ZERO FuboTec POX of ZERO FuboTec PUR gelijkmatig over de nog verse vloercoating om een uniform, open decoratief patroon te creëren. Gooi de chips niet direct in de coating, maar gooi ze in de lucht zodat ze van bovenaf in de coating vallen.

Na het drogen de losse deeltjes wegvegen en tweemaal afwerken met ZERO Aqua PUR-Lack SG of HG kleurloos. Om de slipweerstand volgens DIN 51130 te verhogen, 4 of 2 gewichtsprocent ZERO FuboTec Grip door de laatste laag mengen.

ZERO FuboTec PUR kan ook worden afgewerkt met ZERO Aqua Parkettlack.

Opmerkingen

Vraag in moeilijke gevallen advies

Raadpleeg de betreffende technische specificaties.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.