

Scheda tecnica



Farben für Profis

FuboTec Grip

Versione: 24.09.2019

Denominazione di mercato	FuboTec Grip
Tipo di materiale	Microsfere di vetro
Campo di applicazione	Microsfere di vetro come aggiunta per aumentare l'azione antiscivolo per applicazioni di fondo ZERO FuboTec e ZERO Aqua PUR-Lack HG/SG
Colore	Trasparente
Proprietà	Sfere di vetro pieno di alta qualità, senza corpi estranei, con superficie liscia ed omogenea Per la realizzazione di rivestimenti per pavimento antiscivolo secondo DIN 51130
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Confezione	Latta da 300 g
Lavorazione	Aggiungere ZERO FuboTec Grip nella mano finale solo dopo la miscelazione del rispettivo rivestimento per pavimento nella quantità prescritta (ca. 2 - 4 % di peso) e mescolare bene.

FuboTec Grip - Antiscivolo secondo DIN 51130 - Quantità di aggiunta

	Base	Contenitori	Cl. R9	Cl. R10
FuboTec PUR, colorato	1	2,5 l		0,060 kg
	1	12,5 l		0,300 kg
	3	2,5 l		0,060 kg
	3	12,5 l		0,300 kg
FuboTec POX, colorato incl. indurente	1	5 kg	0,120 kg	0,240 kg
	1	15 kg	0,360 kg	0,720 kg
Aqua PUR-Lack HG, incolore incl. indurente		0,75 l		0,036 kg
		2,5 l		0,120 kg
Aqua PUR-Lack SG, incolore incl. indurente		0,75 l		0,018 kg
		2,5 l		0,060 kg

Annotazioni

In caso di difficoltà, rivolgersi al proprio fornitore di fiducia!

Osservare le singole schede tecniche.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen

Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de