



Farben für Profis

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname:
ZEROTHERM 400 ZF

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Nr. 312400-80171
Normalputzmörtel GP (DIN EN 998-1:2016)

Verwendungszweck:
**Putzmörtel für die Verwendung als Außenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
(Armierungsputz mit organischem Bindemittel zur Verwendung im Außenbereich)**

Hersteller:
ZERO-LACK GmbH & Co. KG, Bleichstraße 57- 58, 32545 Bad Oeynhausen

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 1 (Brandverhalten) / System 4 (übrige wesentliche Merkmale)

Harmonisierte Norm:
DIN EN 998-1:2016

Notifizierte Stelle:
MFPA Leipzig GmbH - NB0800

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	B-s1,d0
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu < 25$
Wasseraufnahme	W 2
Hafffestigkeit	$> 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B, od. C
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} < 0,82 \text{ W/(m x K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} < 0,89 \text{ W/(m x K)}$ für P=90%
Dauerhaftfestigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Postfach 70 01 65 · Tel. (05731) 98 87-0
32529 Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen, 15.06.2018

Anke Hamberger, Leitung Produktzulassung

Die Leistungserklärung ist unter www.zero-lack.de elektronisch abrufbar.