



Farben für Profis

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname:
ZERO Renovierputz 150

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Nr. 613-80065
Normalputzmörtel GP (DIN EN 998-1:2016)

Verwendungszweck:
**Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz
für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände**

Hersteller:
ZERO-LACK GmbH & Co. KG, Bleichstraße 57- 58, 32545 Bad Oeynhausen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4

Harmonisierte Norm:
DIN EN 998-1:2016

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu < 25$
Wasseraufnahme	W _{c2}
Hafffestigkeit	$> 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B, od. C
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry,mat}} < 0,82 \text{ W/(mK)}$ für P=50 % $\lambda_{10, \text{dry,mat}} < 0,89 \text{ W/(mK)}$ für P=90 %
Dauerhaftfestigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


ZERO-LACK GmbH & Co. KG
Postfach 70 01 65 · Tel. (05731) 98 87-0
32529 Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen, 15.06.2018 Anke Hamberger, Leitung Produktzulassung
Die Leistungserklärung ist unter www.zero-lack.de elektronisch abrufbar.