

Select Gewebekleber

Versione: 14.10.2020

Denominazione di mercato	Select Gewebekleber
Tipo di materiale	Colla a dispersione a base di resina sintetica, acquosa e pastosa
Campo di applicazione	Per interni Per l'incorporamento di tessuto in fibra di vetro e di tessuto non tessuto nel settore delle opere edili per la collettività, sino a un peso superficiale di ca. 220 g/m ² .
Controllo	U
Colore	Trasparente
Legante base	Dispersione di resina sintetica speciale
Peso specifico	Circa 1,0 +/- 0,1 g/cm ³
Proprietà	ottima adesività a umido; lavorazione semplice; non inquinante; senza sostanze nocive, solventi ed emollienti. Certificato di collaudo generale dell'ente di controllo per l'edilizia della classe di materiale DIN 4102-B1 secondo il settore di applicazione sistema Toptex.
Tempo di essiccazione	Sovraverniciabile dopo 24 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria, a + 20 °C ed umidità dell'aria normale.
Diluizione	Acqua
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 250 - 500 g/m ² a seconda del tessuto Ca. 150 g/m ² a seconda del feltro
Stoccaggio	In luogo fresco e asciutto, però protetto dal gelo.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	Secchio di plastica ovale da 12 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e lavare gli intonaci nuovi. Supporti assorbenti: Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a 1:4. Fondi normali: Applicare una mano di fondo con ZERO Haftgrund WP o altro fondo idoneo ZERO. Se è necessaria la stuccatura, eseguirla con ZERO Handspachtel.



Select Gewebekleber

Versione: 14.10.2020

Avvertenza di lavorazione Per l'incollaggio di Toptex Glasfasergewebe e feltro, stendere in maniera omogenea una quantità sufficiente di colla ZERO Select Gewebekleber in larghezza di 2 - 3 stesure parallele e con un rullo in lana corta di agnello. Stendere in maniera ottimale in base al disegno scelto. Inoltre, tutti i Toptex Glasgewebe Pigmentiert et Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert possono essere lavorati con la macchina per carta da parati. Per questo tipo di applicazione diluire ZERO Select Gewebekleber con ca. 10% con acqua. Durante l'applicazione del tessuto Toptex e feltro fare attenzione a un stesura uniforme della colla senza difetti. Lavorare direttamente il tessuto e feltro imbevuto di colla nella macchina per carta da parati.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!