

## Profi Gerätekleister Instant

### Anwendungsbereich

Innen. Eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Raufaser-Tapeten, schweren Papiertapeten, Präge-Tapeten, Textil-Tapeten u.ä. Wandbelägen. Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.



<b>Art des Werkstoffes</b>	Hochwertiger, schnelllöslicher Gerätekleister
<b>Farbton</b>	Farblos auftrocknend
<b>Bindemittelbasis</b>	Methylcellulose-Kunstharz-Mischung
<b>Trockenzeit</b>	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 10 - 30 Minuten oberflächentrocken, nach 24 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
<b>Verarbeitungsart</b>	Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
<b>Lagerung</b>	Trocken
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
<b>Verpackung</b>	Faltschachtel á 500 g
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben entfernen. Risse und Löcher mit ZERO Faserhaftspachtel ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit ZERO Acryl Tiefgrund vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten isoliert werden. Bei durchscheinenden Tapeten und insbesondere bei farblich unterschiedlichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit ZERO Tapeziergrund weiß.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Ansatzverhältnis) einstreuen und kurze Zeit weiter rühren. Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

## Ansatzverhältnis

### Vorkleistern

Ansatz:	1:40
Wassermenge pro Paket:	20 l
Paket reicht für:	ca. 150 - 200 m <sup>2</sup>

### Tapeziergeräte

Ansatz:	1:20
Wassermenge pro Paket:	10 l
Paket reicht für:	ca. 50 m <sup>2</sup>

### Raufaser

Ansatz:	1:20
Wassermenge pro Paket:	10 l
Paket reicht für:	ca. 50 m <sup>2</sup>

### Schwere Tapeten, Textil-, Präge-, und Vinyltapeten

Ansatz:	1:20
Wassermenge pro Paket:	10 l
Paket reicht für:	ca. 50 m <sup>2</sup>

## Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.