


## Haftgrund WP

<b>Branchegegevens</b>	<b>Haftgrund WP</b>
<b>Soort materiaal</b>	Met water verdunbare grondverf, wit
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen en buiten. Met hoger dekvermogen Geschikt als gepigmenteerde grondverf voor latere dispersieverlagen. Goedkeuring conform richtlijn 2014/90/EU inzake uitrusting van zeeschepen.
<b>Controle/overeenstemming</b>	
<b>Tint</b>	Wit
<b>Glansgraad</b>	Mat
<b>Bindmiddelbasis</b>	Acrylaat
<b>Pigmentbasis</b>	TiO <sub>2</sub> en extender
<b>Soort. gewicht</b>	Ca. 1,3 +/- 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Eigenschappen</b>	Goed hechtend, verzepingsbestendig, milieuvriendelijk, geurarm. Op emissie getest bouwproduct conform AgBB-schema 2015 en 2018. Zonder problemen te gebruiken in ruimten, waar levensmiddelen geproduceerd resp. behandeld worden.
<b>Geschikte kleurpasta</b>	In handel verkrijgbare kleurpasta
<b>Droogtijd</b>	Na 10 - 12 uur overschilderbaar, bij normale temperatuur en luchtvochtigheid
<b>Verdunning</b>	Water
<b>Verwerkingsaad</b>	Kwasten, rollen, spuiten
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Min. + 5 °C voor lucht en ondergrond
<b>Materiaalverbruik</b>	Ca. 150 - 200 ml/m <sup>2</sup>
<b>Opslagruimte</b>	Koel, echter vorstvrij
<b>Reiniging van het gereedschap</b>	Direct na gebruik met water
<b>Verpakking</b>	2,5 l, 12,5 l
<b>Systeemopbouw</b>	In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363



## Haftgrund WP

### Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. Niet goed hechtende oude verlagen volledig verwijderen.

Geschikte ondergronden:

Buiten: kalkmortelpleister (mortelgroep PII + III), zichtbetonvlakken, zichtmetselwerk, kalkzandsteen

Binnen: kalkmortelpleister (mortelgroep PII + III), zichtbetonvlakken, zichtmetselwerk, celbetonvlakken, gipskarton

### Verwerkingsmethode

ZERO Haftgrund WP dient om het absorptievermogen van de ondergrond weg te nemen. Dankzij de speciale pigmentatie is ZERO Haftgrund WP een uitstekend hechtmiddel voor latere lagen.

Indien nodig verdunning met water, afhankelijk van de ondergrond. Ideaal in combinatie met ZERO Q4 MattFinish, ZERO Wandmatt ES SLF of ZERO Seidenglanz 480 SLF

### EU-grenswaarden voor het VOC-gehalte

Categorie: hWb-30 g/l (2010), dit product bevat  $\leq 1$  g/l VOC

### Opmerkingen

Vraag in moeilijke gevallen om advies. Raadpleeg RG veiligheidsinformatieblad!



Certificaat EG-onderzoekscertificaat (module B) en conformiteitsverklaring (DoC) alsook, indien nodig, het nr. van de Amerikaanse kustwacht in ach nemen.

Niet met andere materialen mengen.