



Marktbezeichnung	Deco Style Beton
Art des Werkstoffes	Dekorativer Beschichtungsstoff für eine betontypische Optik
Anwendungsbereich	Innen. Zur dekorativen Gestaltung auf allen tragfähigen, geeigneten Untergründen
Farbton	In drei Standardbetonfarbtönen. Ca. C049, D051, C052 nach ZERO Fassaden-Collection
Glanzgrad	Matt bis seidenmatt
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen
Spez. Gewicht	1,8 ± 0,2 g/cm ³
Eigenschaften	Geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionsfähig, authentischer Betonlook-Effekt. Für angenehmes Wohnraumklima
Trockenzeit	Staubtrocken nach 30 Minuten, je nach Saugfähigkeit und Schichtstärke des Untergrundes. Nach 4 – 6 Stunden griffest, bei ca. 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Mit Glättkelle „venezianische Form“ (abgerundete Ecken) und Flächenrakel
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 2,0 – 2,5 kg/m ² . Genaue Ergebnisse sind am jeweiligen Objekt zu ermitteln
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	15 kg, 25 kg
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Alte, blätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Intakte Flächen sind nach Qualitätsstufe Q2 zu glätten. Untergründe mit ZERO Silikat Kontakt grundieren



Deco Style Beton

Beschichtungsaufbau Betonoptik

Vorhandene/grundierte Fläche 1 x komplett mit ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton spachteln. Nach Trocknung die Fläche nochmals vollflächiges Auftragen von ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton mit der Glättkelle, danach glätten mit dem Flächenraker. Durch Aufsetzen und Abziehen der Kelle werden Lunker und Ausbruchstellen imitiert. Diese mit leichtem Druck oberflächlich glätten. Lunker, Spannlöcher und Schalungsfugen können als Gestaltungselemente in die feuchte Masse frei eingekratzt werden. Danach wird die handtrockene Fläche mit ZERO Deco Style Fixativ leicht eingesprüht, ohne das Läufer entstehen. Mit der flach gehaltenen Kelle die Fläche leicht abziehen. Hierdurch werden sehr glatte Teilbereiche geschaffen. Nach der Trocknung entsteht eine hell- oder dunkel wirkende Betonoptik

Schalbetonoptik

Vorbehandelte/grundierte Fläche 1 x komplett mit ZERO Deco Style Beton im gewünschten Farbton spachteln. Nach Trocknung Fläche nochmals mit gleichem Material spachteln. Anschließend sind in die noch frische Masse schalbetontypische Holzmaserungen mit dem Maserboy nebeneinander im Hoch- oder Querformat einzuarbeiten. Die gesamte Fläche kann anschließend mit ZERO Deco Style Fixativ besprüht werden, ohne das Läufer entstehen. Nach Trocknung entsteht eine hell- oder dunkel wirkende schalbetonähnliche Optik

EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt

Kategorie: LWb-200 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!