Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname	**ZERO Q4 MattFinish**
Art des Werkstoffes	Matter Beschichtungsstoff für Innenwände und -decken
Kenndaten nach DIN EN 13300	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 Kontrastverhältnis/Deckvermögen: H_{10}-Klasse 1 bei Ergiebigkeit 140 ml/m² = 7,1 m²/l Glanz: G4 stumpfmatt Max. Korngröße: S1 fein (< 100 µm)
Deklaration Inhaltsstoffe	Dispersionsfarbe, lösemittel-, weichmacher- und formaldehydfrei enthält Konservierungsmittel (Schutzmittel während der Lagerung, Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)
2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)	wasserverdünnbar, Kategorie: aWb Produkt enthält < 1 g/l VOC
VdL-RL01	lösemittel-, weichmacher- und formaldehydfrei
Produktcode/GISCODE	BSW20

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 2 **Einsatzort:** Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OSSysteme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	**QS 1** Gemäß der Anforderungen für wasserverdünnbare (Wb) Produkte gemäß aktueller Decopaint-RL (Anhang II)	**QS 2** VOC <30 g/l	**QS 3** lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102	**QS 4** lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102
Produkttyp: Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	ja	ja	nein	nein

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1
SVHC
Produktdokumentatipn und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 % erfüllt

QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313, Punkt 5.5
VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Biozide / Schwermetalle
lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-RL01 erfüllt

Unterlagen
Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt
Prüfzeugnis über Raumluftprüfung nach AgBB-Schema sowie indirekten Lebensmittelkontakt, Prüfbericht freies Formaldehyd nach VdL-RL 01

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.
Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist Mitglied der DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council

2025-01-30 V2

ZERO-LACK GmbH & Co. KG Bleichstraße 57-58 32545 Bad Oeynhausen Telefon 05731 / 98 87– 0 Telefax 05731 / 98 87– 671 info@zero-lack.de www.zero-lack.de