Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert



Anwendungsbereich
Innen. Für den Einsatz auf leicht gerissenen Putzflächen zur Egalisierung sowie als dekorative Wandgestaltung geeignet.



Überwachung/Konformität	CE
Art des Werkstoffes	Dekorative Wand- und Deckenbekleidung gemäß DIN EN 15102. Hergestellt aus Glasfasergarn, pigmentiert, schnittfest ausgerüstet, mit rückseitiger wasseraktivierbaren Klebeschicht.
Eigenschaften	Dimensionsstabil, rissüberdrückend, reinigungsfähig
Gutachten/Zulassung	Zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®
Flächengewicht	ZA07: ca. 215 g/m² ZA08: ca. 150 g/m², zusätzlicher Kleberauftrag ZA09: ca. 160 g/m²
Rollenmaß	50 x 1 m
Trockenzeit	Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 7 - 12 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300.
Lagerung	Trocken
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche entfernen. Unebenheiten fachgerecht mit ZERO Faserhaftspachtel ausgleichen. Stark saugende Untergründe mit ZERO Hydrogrund SLF grundieren. Schwach saugende Untergrunde mit ZERO Konzentrat F 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit anderen geeigneten ZERO Grundierungen vobehandeln.
Anstrichaufbau	Je nach Beanspruchungsgrad. Nach vollständiger Trocknung ZERO Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert mit geeigneten ZERO Anstrichstoffen, je nach geforderter Oberflächenbeschaffenheit, beschichten.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

Verarbeitungshinweise	Das Vlies durch das Aqua-Gerät ziehen und bahnenweise zusammenlegen, Knicke vermeiden. Der rückseitige Kleber aktiviert sich innerhalb von ca. 60 Sekunden. Bei der Verklebung an Decken ca. 2 - 3 Minuten Quellzeit abwarten, um eine höhere Klebekraft zu erreichen. Das Vlies niemals gestürzt verkleben. Das zugeschnittene ZERO Toptex Maler-Glasvlies Aqua Pigmentiert auf Stoß oder im Doppelschnittverfahren verarbeiten. Bei der Verarbeitung mit Doppelschnitt darauf achten, dass dicht am Rand des überlappenden Vlieses geschnitten wird, um eine Penetration der Vliesoberfläche mit Kleber zu minieren. Die Bahnen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren. Das blasenfreie Andrücken erfolgt vorzugsweise mit einem Tapezierspachtel oder anderen geeigneten Werkzeugen. Überstände vorsichtig in die Ecken drücken und entlang eines Tapezierspachtels oder eines Lineals mit einem Cuttermesser mit scharfer Klinge abschneiden. An Außenecken kann das Vlies entlang der Kanten mit einem feinen Nassschleifpapier, Körnung P 240 oder feiner, leicht angeschliffen werden (nicht durchschleifen), wodurch die Kante leicht gebrochen wird und das Vlies blasenfrei um die Außenecke gelegt und angedrückt werden kann.
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. Während des Zuschneidens der Bahnen ist auf Fehlerfreiheit des Glasvlieses zu achten. Beanstandungen nach erfolgter Verlegung können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 29.04.2024

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de