

# Scheda tecnica

## Objekt Mattlatex



Farben für Profis

Versione: 22.01.2021

<b>Denominazione di mercato</b>	<b>Objekt Mattlatex</b>
<b>Tipo di materiale</b>	Pittura a dispersione opaca
<b>Campo di applicazione</b>	Per interni. Su tutti i fondi compatti e adatti per le idropitture
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Legante base</b>	Dispersione di resina sintetica secondo DIN 55945 (dispersione acquosa polimerica)
<b>Peso specifico</b>	Circa 1,5 +/- 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Proprietà</b>	Ottimo potere coprente, applicazione semplice. Come colore per edifici pubblici per vernici resistenti all'abrasione. Privo di sostanze nocive, solventi e plasticizzanti. Non contiene sostanze di annebbiamento.
<b>Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300</b>	Resistenza allo sfregamento a umido: classe 2; rapporto di contrasto/potere coprente: classe 2 con un rendimento di 180 ml/m <sup>2</sup> o circa 5,5 m <sup>2</sup> /l; grado di lucentezza: opaco; granulometria massima: fine (<100 µm)
<b>Colorazione adatta</b>	Colorazione commerciale o colorazione da fabbrica
<b>Tempo di essiccazione</b>	Ad una temperatura dell'aria e del supporto di 23 °C e ca. 50% di umidità relativa, asciutto superficialmente dopo 23 ore, pitturabile con una seconda mano dopo 12 ore e sollecitabile meccanicamente dopo 6 giorni. Un'umidità dell'aria elevata e/o temperature basse aumentano i tempi di essiccazione. Essiccazione completa/Durezza finale dopo 28 giorni, secondo i criteri di controllo secondo DIN EN 13 300.
<b>Diluizione</b>	Acqua
<b>Tipo di applicazione</b>	A pennello, a rullo e a spruzzo
<b>Temperatura di applicazione</b>	Minimo 5°C per aria e fondo
<b>Stoccaggio</b>	In luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
<b>Confezione</b>	12,5 l
<b>Preparazione e finitura del supporto</b>	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

## Scheda tecnica

### Objekt Mattlatex



Farben für Profis

Versione: 22.01.2021

**Preparazione del fondo** Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Flutare e lavare gli intonaci nuovi. Masticare i fondi assorbenti e gli intonaci di gesso con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a un rapporto 1:4.

Supporti normali: Applicare una mano di fondo ZERO Grundierfarbe W o altro fondo idoneo ZERO. Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel.

Ciclo di applicazione: Mano di fondo: Con ZERO Objekt Mattlatex  
Mano finale: Con ZERO Objekt Mattlatex

#### Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene  $\leq 0,1$  g/l VOC

#### Annotazione

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!