


MagicTouch

Marktbezeichnung	MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold
Art des Werkstoffes	Dekorative Spachtelmasse mit samtig-metallischem Effekt
Anwendungsbereich	Außen und innen. Zur dekorativen Wandgestaltung, auf allen für Dispersionsanstrichen geeigneten Untergründen. Zulassung gemäß Schiffsausrüstungsrichtlinie 2014/90/EU.
Konformität / Überwachung	
Farbton	Tönbar über ZERO MiX. 70 Standard-Metallicfarbtöne in Anlehnung an den ZERO Lackfächer Metallic-Farbtöne. MagicTouch Pearl ist tönbar über ZERO MiX, in 180 Farbtönen aus dem ZERO Color System-Fächer 720-D, Stufe F bis H. MagicTouch Gold als Standardfarbton
Glanzgrad	Matt bis seidenmatt
Bindemittelbasis	100 % Reinacrylat mit speziellen Zusätzen
Spez. Gewicht	Ca. 1,8 ± 0,2 g/cm ³
Eigenschaften	Geruchsarm, umweltfreundlich, wasserdampfdiffusionsfähig, hoch abriebfest, weichmacherfrei, leicht füllend (max. 2 mm).
Trockenzeit	Staubtrocken nach 30 Minuten, je nach Saugfähigkeit und Schichtstärke des Untergrundes. Nach 4 - 6 Stunden griffest, bei ca. + 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Verdünnung	Wasser
Verarbeitungsart	Fleckspachtelung mit Glättkelle „venezianische Form“ (abgerundete Ecken)
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 8 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 300 - 360 g/m ² . Genaue Ergebnisse sind am jeweiligen Objekt zu ermitteln. Ca. 500 g/m ² bei den Techniken Schiefer-, Edlerost- und Kupfer-Patina-Optik.
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung	1,5 kg, 4 kg, 8 kg
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363



MagicTouch

Stand: 24.08.2020

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen sein. Alte, blätternde Anstriche müssen restlos entfernt werden. Kontrastreiche Untergründe sind für die Überarbeitung mit ZERO MagicTouch Pearl mit ZERO Wandmatt ES SLF weiß oder im Farbton der ZERO MagicTouch Pearl Beschichtung deckend vorzustreichen. Bei intakten Altanstrichen ist eine vollflächige Spachtelung mit ZERO MagicTouch / MagicTouch Pearl / MagicTouch Gold durchzuführen. Gegebenenfalls ist das ZERO Toptex Maler-Glasvlies ZP07 im Innenbereich als Egalisierung des Untergrundes zu verarbeiten. Untergrundqualität mindestens Q3.

**Beschichtungsaufbau
Fleckspachtelung** Bei vollflächiger Egalisierungsspachtelung mit ZERO MagicTouch nach 24 Stunden überarbeitbar. Auf vorbereiteten Untergründen ist ZERO MagicTouch in Fleckspachtelung aufzutragen. Je nach Farbton ist die Fleckspachtelung mehrere Male zu wiederholen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

**EU-Grenzwerte für den
VOC-Gehalt** Kategorie: IWb-200 g/l (2010), dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC

Kenndaten nach DIN 68861

- Teil 1 Verhalten bei chemischer Beanspruchung: 1C
- Teil 2 Verhalten bei Abriebbeanspruchung: 2E
- Teil 4 Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4E

Nur in Verbindung mit einem einmaligen Überzug mit ZERO ArtDesign Finish werden die Kenndaten nach DIN 68861 erreicht.

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!



EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) und Konformitätserklärung (DoC) sowie ggf. U.S. Coastguard-Nr. beachten.