

## Scheda tecnica



Farben für Profis

# RenoTec Quarzgrund

Versione: 20.11.2017

<b>Denominazione di mercato</b>	<b>RenoTec Quarzgrund</b>
<b>Tipo di materiale</b>	Feltro spalmabile al quarzo pigmentato Fibrorinforzato
<b>Campo di applicazione</b>	Rivestimento intermedio riempitivo per fessure e crepe, fibrorinforzato. Per la lavorazione di superfici di intonaco e vecchi rivestimenti portanti
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Grado di brillantezza</b>	Opaco
<b>Legante base</b>	Dispersione di resina sintetica fibrorinforzata
<b>Tinta base adatta</b>	max. 10% ZERO Volltonfarbe
<b>Caratteristiche</b>	Per uso esterno ed interno Resistente alle intemperie, traspirante, riempitivo, fibrorinforzato, livellante, facile lavorabilità, senza solventi e ammorbidenti, pressoché inodore, aggrappante, strutturabile
<b>Peso specifico</b>	Ca. 1,6 / ± 0,2
<b>Tempo di essiccazione</b>	Circa 4 - 6 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
<b>Diluizione</b>	Se necessario con acqua
<b>Tipo di applicazione</b>	A pennello, a rullo Applicazione a spruzzo possibile con idonei attrezzi
<b>Temperatura di applicazione</b>	Minimo 5°C per aria e fondo
<b>Consumo di materiale</b>	Circa 500 g/m <sup>2</sup> per ogni applicazione.
<b>Stoccaggio</b>	In luogo fresco, però protetto dal gelo
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
<b>Confezione</b>	Contenitori ovali di plastica da 15 kg, 8 kg
<b>Struttura del sistema</b>	Per la copertura di ZERO RenoTec Quarzgrund si prestano ottimamente colori a dispersione e alla resina silossanica ZERO
<b>Preparazione del fondo, del supporto</b>	Controllare se il fondo è compatibile. Eliminare completamente le vecchie pitture non più compatte. Applicare ZERO Fungi Ex su muschio e alghe e lasciar agire durante la notte, pulire accuratamente mediante un getto di vapore. Fluatare e lavare il nuovo intonaco.
<b>Valori limite UE per il contenuto VOC</b>	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≥ 0,1 g/l VOC

### Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Non per fondi elastici.

---

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ● Bleichstraße 57-58 ● 32545 Bad Oeynhausen

Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● [info@zero-lack.de](mailto:info@zero-lack.de) ● [www.zero-lack.de](http://www.zero-lack.de)