

Scheda tecnica



Farben für Profis

Multicolor Floc Chips

Versione: 30.01.2019

Denominazione di mercato	Multicolor Floc Chips
Tipo di materiale	Miscela di fiocchi multicolore, granulometria compresa tra 1,0 - 2,8 mm
Campo di applicazione	Rivestimento decorativo di pareti in vani scala, ambulatori, uffici, ecc.
Controllo	CE
Colore	36 miscele moderne di colori
Proprietà	Elevata gamma di colori, resistente alla luce, non contiene metalli pesanti, resistente alla saponificazione
Tinta base adatta	Mescolabile l'una con l'altra, possibile aggiunta di particelle glitterate
Tempo di essiccazione	Sovraverniciabile dopo circa 24 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione	-
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Ca. 250 - 300 g/m ²
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Soffiaggio della pistola asciutta, spazzolamento degli attrezzi
Confezione	Cartone da 5 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere asciutto, pulito e compatto. I fondi critici devono essere protetti con 1 mano di ZERO Inter matt Optima onde evitare il passaggio di sostanze contenute al loro interno.
Ciclo di applicazione	Soffiare ZERO Multicolor Floc Chips sulla superficie ancora bagnata ricoperta con ZERO Multicolor Floc Grundbeschichtung, utilizzando l'apposita pistola Multicolor Floc a una pressione di circa 2 bar.

Annotazione

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.