



Fungi Ex

Marktbezeichnung	Fungi Ex
Art des Werkstoffes	Pilz- und algenabtötende wässrige Lösung
Anwendungsbereich	Innen, z.B. in Feuchträumen, Bädern, Brauereien. Außen an Fassaden
Farbton	Farblos
Bindemittelbasis	Quaternäre Ammonium-Verbindungen und Tenside
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm ³
Eigenschaften	Tötet Pilz- und Algenkulturen an verseuchten Flächen im Innen- und Außenbereich zuverlässig ab. Einwirkzeit: Mindestens 24 Stunden, danach mit Wasser nachwaschen
Verarbeitung	Je nach Befall eine Waschlösung zubereiten. Normal 1:10 mit Wasser verdünnt. Lösung mit Bürste oder im Sprühverfahren auftragen. In hartnäckigen Fällen wiederholen. Nachwaschen nach Einwirkzeit mit Heißdampfgerät oder mechanisch entfernen. Aktive Wirkung gegen Algen und Pilze. Baua: Reg.-Nr. N-32687
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Ca. 150 - 400 ml/m ² fertige Mischung, je nach Untergrund
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verpackung	1 l, 5 l Kunststoffkannen
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Nur auf trockenem Untergrund darf Sanierlösung aufgetragen werden. Nasses Wetter und nasser Untergrund beeinträchtigen die Wirkung. Nach Entfernung des Pilz- und Algenbefalls sind die Untergründe nach den Richtlinien für die vorgesehene Beschichtungsart vorzubereiten (siehe ZERO Technische Merkblätter)

Anmerkung

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.