


Scheda tecnica

Hydrogrund SLF



Farben für Profis

Versione: 24.08.2020

Denominazione di mercato	Hydrogrund SLF
Tipo di materiale	Fondo senza solventi
Campo di applicazione	Per interni ed esterni. Omologazione secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU.
Conformità/controllo	
Colore	Latteo, trasparente dopo l'asciugatura
Legante base	Hidrosol acrilato, silicone
Peso specifico	Ca. 1,02 +/- 0,1 g/cm ³
Proprietà	Resistente agli agenti atmosferici, micromolecolare, spalmabile, idrofobo. Privo di sostanze nocive, solventi e plastificanti. Prodotto edile dalle emissioni controllate secondo lo schema AgBB 2015 e 2018. Impiego sicuro nei locali in cui vengono prodotti o trattati generi alimentari.
Tempo di essiccazione	Dopo circa 12 ore, l'essiccazione può durare più a lungo se il tempo è umido
Diluizione	Acqua pulita, se necessario
Tipo di lavorazione	A pennello e a spruzzo
Temperatura di lavorazione	Min. + 5°C per aria e supporto
Consumo di materiale	Circa 200 - 300 ml/m ² a seconda del supporto
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	10 l
Struttura del sistema	Osservare soprattutto: VOB, DIN 18363
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti. Supporti adatti: tutti i supporti minerali compatti e ancoranti all'esterno ed all'interno.

Scheda tecnica



Farben für Profis

Hydrogrund SLF

Versione: 24.08.2020

Avvertenza di lavorazione ZERO Hydrogrund SLF può essere applicato a pennello o a spruzzo. Può essere utilizzato senza pericoli in locali senza installazioni antideflagranti, con ventilazione scadente nonché in depositi di generi voluttuari e alimentari. Garantire una asciugatura sufficientemente lunga se applicato in celle frigorifere. Il fondo non deve formare un film lucido e chiuso.

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: cWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!



Osservare il certificato di omologazione tipologico CE (modulo B) e la dichiarazione di conformità (DoC) come pure il n° U.S. Coastguard.