

# Scheda tecnica

## Tapeziergrund



Farben für Profis

Versione: 13.03.2017

<b>Denominazione di mercato</b>	<b>Tapeziergrund</b>	
<b>Tipo di materiale</b>	Prima mano per lavori di tappezzeria; senza solventi	
<b>Campo di applicazione</b>	Interno, come prima mano riempitiva e livellante; per un miglior distacco a secco di idonee tappezzerie al prossimo cambio di tappezzerie	
<b>Colore</b>	Bianco	
<b>Grado di brillantezza</b>	Opaco	
<b>Legante base</b>	Plastica idrosolubile	
<b>Peso specifico</b>	1,5 ± 0,1	
<b>Proprietà</b>	Buone caratteristiche di riempimento e livellamento. Supporto ideale per successivi lavori di tappezzeria, come tappezzeria in cellulosa, in carta, in feltro ecc.	
<b>Tinta base adatta</b>	Tinta base commerciale e colorabile sino a 10% e a Base 3 con ZERO MiX	
<b>Tempo di essiccazione</b>	Asciutta a tenuta di polvere dopo circa 30 minuti, può essere tappezzata dopo circa 8 ore	
<b>Diluizione</b>	Con acqua	
<b>Tipo di applicazione</b>	A pennello, a rullo e a spruzzo	
<b>Temperatura di lavorazione</b>	Non lavorare sotto a 5 °C	
<b>Consumo di materiale</b>	Circa 150 - 230 ml/m <sup>2</sup>	
<b>Stoccaggio</b>	In luogo fresco è asciutto, proteggere contro il gelo	
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua subito dopo l'uso	
<b>Confezione</b>	Secchio ovale di plastica da 12,5 l, Base 3 in secchio ovale da 5 l	
<b>Struttura del sistema</b>	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18366 e scheda BFS n. 16	
<b>Preparazione del fondo</b>	Il fondo deve essere piano, stabile, asciutto, pulito, portante, neutro e senza fioriture.	
	Supporti assorbenti e intonaci in gesso:	Applicare una mano di fondo con ZERO Konzentrat F diluito con acqua fino a 1:4.
	Supporti normalmente assorbenti:	Applicare una mano di fondo con ZERO Hydrogrund SLF. Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel.

Pagina 1 di 2

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

# Scheda tecnica

## Tapeziergrund



Farben für Profis

Versione: 13.03.2017

**Sistema di verniciatura** Applicare ZERO Tapeziergrund, se necessario 2 volte.

**Valori limite UE per il contenuto VOC** Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene  $\leq 0,1$  g/l VOC

### Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzatura	Pressione/bar	Diluizione	Viscosità	Fasi incrociate
	Inch	mm					
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40 — 80 °	ca. 150	ca. 5-10 %		

### Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

---

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.